

Tondeuses autoportées à coupe frontale


R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-

La tondeuse autoportée Rider R 112C5 de Husqvarna est destinée à un usage résidentiel et conçue pour faciliter vos déplacements autour des parterres de fleurs et des buissons et d'autres obstacles placés sur la pelouse. Sa conception compacte garantit une manipulation facile, même dans les espaces restreints, et facilite son remisage. Malgré son format plus petit, ce rider offre une excellente traction, même en pente et par temps humide. La direction articulée vous permet de tourner rapidement avec un rayon de braquage minimal, et le carter de coupe Combi vous permet de choisir entre BioClip® (mulching), où l'herbe est coupée en petits morceaux qui se décomposent rapidement et fertilisent la pelouse, ou l'éjection arrière pour gérer efficacement les zones où l'herbe est plus haute.

Vibrations

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
Niveau de vibrations au volant	1,6 m/s ²
Vibrations, siège	0,7 m/s ²

Carter de coupe

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
Cercle non coupé	65 cm

Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	70 mm
Embrayage de lame	Automatique

Dimensions

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
Dimensions des pneus avant	155/50-8
Dimensions des pneus arrière	155/50-8
Empattement	80 cm
Garde au sol	106 mm
Longueur de l'unité motrice	212 cm
Largeur de la machine de base	89 cm
Hauteur de l'unité motrice	107 cm
Gross weight towed	100 kg

Moteur

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
Puissance nette au régime préselectionné Energy	8,4 kW
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	3.000 tr/min
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Nom du moteur	HS 413AE
Cylindrée	413 cm ³
"Cylindres"	1
"Refroidissement du moteur"	Air
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Filtre à huile	Non

GTIN-13/EAN	7391736549608
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Source d'alimentation	Essence

Système d'entraînement

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
PTO (Power Take Off)	Belt Drive
"Type de la transmission"	Manuel
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale
Vitesse en marche avant, min-max max	8 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	3 km/h

Équipement

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Standard
Compteur horaire	None
Matériau du siège	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian
Foldable seat	Oui
Type de volant	Standard
Frein de parking	Disque

Son et bruit

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	100 dB(A)

batterie

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
"Capacité de la batterie"	21 Ah
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique

Émissions

R112C5 RIDER Rider R112C5 2022-	
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	882 g/kWh

[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)