

Tronçonneuses

## 18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets

La Husqvarna 450S est une tronçonneuse destinée aux particuliers. Elle est conçue pour gérer toutes les tâches, des travaux forestiers tels que l'abattage, la coupe et l'élagage, à la coupe de bois de chauffage. S'appuyant sur la fiabilité de la série 400, cette tronçonneuse légère est dotée d'une conception renforcée et robuste afin d'augmenter la durée de vie du produit. Elle est équipée d'un moteur X-Torq® optimisé et puissant de 2,4 kW pour des performances accrues. La procédure de démarrage est encore améliorée par la fonction Smart Start®. Des caractéristiques supplémentaires, telles que des marques d'abattage colorées et un écrou de guide-chaîne intégré, améliorent l'expérience globale.

### Données relatives au produit

|   |               |
|---|---------------|
| <b>18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets</b> |               |
| GTIN-13/EAN   | 7333377537262 |
| Brand (Ext. Matl Group)                             | Husqvarna     |
| Type de carburant                                   | Essence       |

### Équipement

|   |
|---|
| <b>18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets</b> |
|   |

|   |         |
|---|---------|
| Longueur de guide recommandé, min-max<br>Shortest | 33 cm   |
| Longueur de guide recommandé, min-max<br>Longest  | 50 cm   |
| Pas   | .325"   |
| Type de la chaîne                                 | SP33G   |
| Longueur du guide-chaîne                          | 45 cm   |
| Longueur de guide                                 | 18 dans |

## Dimensions

|   |        |
|---|--------|
| <b>18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets</b> |        |
| Packaging height                                    | 334 mm |
| Packaging length                                    | 493 mm |
| Packaging width                                     | 278 mm |
| Poids (sans unité de coupe)                         | 5 kg   |

## Moteur

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets</b> |                      |
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi.              | 18,5 m/s             |
| Cylindrée   | 50,2 cm <sup>3</sup> |
| Puissance de sortie                                 | 2,4 kW               |
| Consommation carburant                              | 469 g/kWh            |

## Son et bruit

|   |           |
|---|-----------|
| <b>18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets</b>                 |           |
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 106 dB(A) |
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"                          | 116 dB(A) |

## Émissions

|   |           |
|---|-----------|
| <b>18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets</b> |           |
| Exhaust emissions (CO <sub>2</sub> EU V)            | 718 g/kWh |

## 18", .325, SP33G, Spring-Assist, all markets

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 3,9 m/s<sup>2</sup>

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 4,1 m/s<sup>2</sup>



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)  
[Mentions légales](#)