

Tronçonneuses


15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets

La Husqvarna 450X est une tronçonneuse hautes performances destinée aux particuliers. Elle est adaptée à toutes les tâches des propriétaires terriens, y compris aux travaux forestiers, et combine puissance élevée, robustesse accrue et facilité d'utilisation. Équipée d'un moteur X-Torq® optimisé de 2,5 kW, elle offre un rapport puissance/poids supérieur, garantissant efficacité et maniabilité. Grâce à AutoTune™, peu d'étapes sont nécessaires pour démarrer la 450X, et les réglages du moteur sont automatiquement ajustés pour offrir des performances optimales quelles que soient les conditions. En outre, la fonction Smart Start® réduit l'effort nécessaire au démarrage. L'expérience de coupe est encore améliorée grâce à des caractéristiques telles que des marques d'abattage colorées et un écrou de guide-chaîne intégré. La connectivité permet d'accéder aux informations numériques et aux données d'utilisation du produit via Husqvarna Connect.

Données relatives au produit

15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets	
GTIN-13/EAN	7333377537569
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Type de carburant	Essence

Équipement

15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets

Longueur de guide recommandé, min-max Shortest	33 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest	50 cm
Pas	.325"
Type de la chaîne	SP33G
Longueur du guide-chaîne	38 cm
Longueur de guide	15 dans

Dimensions

15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets	
Packaging height	334 mm
Packaging length	493 mm
Packaging width	278 mm
Poids (sans unité de coupe)	5,1 kg

Moteur

15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	18,5 m/s
Cylindrée	50,2 cm ³
Puissance de sortie	2,5 kW
Consommation carburant	375 g/kWh

Son et bruit

15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	106 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	116 dB(A)

Émissions

15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets	
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	834 g/kWh

15", .325, SP33G, Spring-Assist, Connectivity, all markets

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 3,9 m/s²

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 4,1 m/s²



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)