

Tronçonneuses



15" SN .325" 1,3 mm SP33G

La tronçonneuse Husqvarna 543 XP® a été développée par des professionnels. Son faible poids et sa vitesse de chaîne élevée vous permet de travailler dans les conditions les plus difficiles. Notre technologie de moteur unique X-Torq® fournit plus de puissance, moins de 20% de consommation de carburant et jusqu'à moins 75% d'émissions.

Données relatives au produit

15" SN .325" 1,3 mm SP33G	
GTIN-13/EAN	7333377037656
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Type de carburant	Essence

Équipement

15" SN .325" 1,3 mm SP33G	
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest	33 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest	45 cm
Pas	.325"

Type de la chaîne	SP33G
Longueur du guide-chaîne	38 cm
Longueur de guide	15 dans

Dimensions

15" SN .325" 1,3 mm SP33G	
Packaging height	329 mm
Packaging length	515 mm
Packaging width	276 mm
Poids (sans unité de coupe)	4,5 kg

Moteur

15" SN .325" 1,3 mm SP33G	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	18,5 m/s
Cylindrée	43,1 cm³
Puissance de sortie	2,2 kW
Consommation carburant	467 g/kWh

Son et bruit

15" SN .325" 1,3 mm SP33G	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	101 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	113 dB(A)

Émissions

15" SN .325" 1,3 mm SP33G	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	780 g/kWh

Vibrations

15" SN .325" 1,3 mm SP33G	
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	4,5 m/s²

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant /
arrière

4,2 m/s²



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente
conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)