

Tronçonneuses



## 18" X-Tough RSN 3/8" C85

La tronçonneuse Husqvarna 564 XP de 60 cm<sup>3</sup> révolutionne les travaux forestiers et l'entretien des arbres pour les professionnels à la recherche de performances de pointe. Associant la taille et la maniabilité d'une tronçonneuse de 50 cm<sup>3</sup> à la puissance d'une tronçonneuse de 70 cm<sup>3</sup>, elle offre un excellent rapport poids/puissance dans un corps compact. Découvrez une combinaison innovante de technologies avancées, notamment le système d'injection de carburant et un nouveau moteur pour une accélération instantanée et une productivité optimisée tout au long de votre journée de travail. De plus, l'expérience utilisateur est améliorée grâce à une procédure de démarrage simple et à de faibles vibrations, réduisant ainsi les tensions corporelles.

### Données relatives au produit

| 18" X-Tough RSN 3/8" C85 |               |
|--------------------------|---------------|
| GTIN-13/EAN              | 7333377725331 |
| Brand (Ext. Matl Group)  | Husqvarna     |
| Type de carburant        | Essence       |

### Équipement

| 18" X-Tough RSN 3/8" C85 |
|--------------------------|
|                          |

|  |         |
|--|---------|
| Longueur de guide recommandé, min-max Shortest | 38 cm   |
| Longueur de guide recommandé, min-max Longest  | 70 cm   |
| Pas  | 3/8"    |
| Type de la chaîne                              | C85     |
| Longueur du guide-chaîne                       | 45 cm   |
| Longueur de guide                              | 18 dans |

## Dimensions

| 18" X-Tough RSN 3/8" C85    |        |
|-----------------------------|--------|
| Packaging height            | 250 mm |
| Packaging length            | 470 mm |
| Packaging width             | 340 mm |
| Poids (sans unité de coupe) | 5,8 kg |

## Moteur

| 18" X-Tough RSN 3/8" C85               |           |
|--|-----------|
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 21,3 m/s  |
| Cylindrée                              | 62,4 cm³  |
| Puissance de sortie                    | 4 kW      |
| Consommation carburant                 | 424 g/kWh |

## Son et bruit

| 18" X-Tough RSN 3/8" C85  |           |
|---|-----------|
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 106 dB(A) |
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"                          | 119 dB(A) |

## Émissions

| 18" X-Tough RSN 3/8" C85                 |           |
|--|-----------|
| Exhaust emissions (CO <sub>2</sub> EU V) | 762 g/kWh |

# Vibrations

| 18" X-Tough RSN 3/8" C85                              |          |
|---|----------|
| Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3,3 m/s² |
| Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3 m/s²   |



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#)   [Conditions d'utilisation](#)   [Avis de confidentialité](#)  
[Mentions légales](#)